



K-Next Serisi

Akü Şarj Cihazları (HF)



ANA ÖZELLİKLER



TASARIM

IP40 koruma derecesine sahip yenilikçi tasarımı sayesinde olumsuz ortamlara, toza ve neme karşı dayanıklıdır. Şasi ayrıca uzaktan kumanda için **LINK&CHARGE** aksesuarını barındırma olanağı da sunuyor.



PARAMETRE DEĞİŞİMİ

Şarj cihazını çok çeşitli akü tiplerine uyarlayarak akımı ve şarj eğrisini değiştirme imkanı. Kurşun asit, traksiyoner ve lityum aküleri şarj etme imkanı.



ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EĞRİ OLUŞTURMA

Sitemizdeki konfigüratörü kullanarak özelleştirilmiş eğriler oluşturulabilir. Şarj döngüsünün önizlemesine sahip olmak ve eğrinin şarj cihazına nasıl geri getirileceğine ilişkin ayrıntılı talimatları yazdırmak mümkündür.



HIZLI VE KOLAY KURULUM

Her şarj cihazında duvara montaj için dahili askılar ve şarj cihazı kullanılmadığında kabloları asmak için bir kablo kancası bulunur.

K-Next (HF) serisi ürün web sayfası için QR kodunu tarayın.

SCAN ME



3DYARGE

www.3dyarge.com

Model Veri Sayfası

Model	Gerilim (V)	Amper Aralığı (A)	Giriş Vac	Akü Kapasitesi (Ah)			Modül
				8h	10h	12h	
Tek Fazlı K-Next Modelleri							
K2450M	24	5 – 50	220 – 240	360	420	480	MK1N
K24100M		10 - 100		720	840	960	MTK3N
K24150M		10 – 150		930	1250	1440	MTK3N
K3625M	36	5 – 25	220 – 240	150	200	250	MK1N
K3650M		5 – 50		360	420	480	MTK3N
K3675M		5 – 75		480	625	720	MTK3N
K4835M	48	5 – 35	220 – 240	260	300	350	MK1N
K4870M		10 – 70		500	600	675	MTK3N
K4875M		10 – 75		530	650	720	MTK3N
K48105M		10 – 105		620	775	960	MTK3N
K7225M	72	5 – 25	220 – 240	150	200	250	MK1N
K7250M		5 – 50		360	420	480	MTK3N
K7275M		10 – 75		480	650	720	MTK3N
K8022M	80	5 – 22	220 – 240	130	175	220	MK1N
K8044M		5 – 44		340	400	440	MTK3N
K8065M		10 – 65		450	550	650	MTK3N
Üç Fazlı K-Next Modelleri							
K24150T*	24	10 – 150	230 x 3ph	930	1250	1440	MTK3N
K3675T*	36	10 – 75	230 x 3ph	480	625	720	MTK3N
K4875T*	48	10 – 75	230 x 3ph	480	625	720	MTK3N
K4880T		10 – 80	400	550	650	775	TK1N
K48105T*		10 – 105	230 x 3ph	620	775	960	MTK3N
K48160T		10 – 160	400	1215	1440	1600	TK2N
K48240T		10 – 240		1750	2000	2300	TK4N
K48320T		10 – 320		2300	\	\	TK4N
K7275T*		72	5 – 75	230 x 3ph	480	625	720
K8050T	80	5 – 50	400	360	420	480	TK1N
K8065T*		10 – 65	230 x 3ph	400	480	625	MTK3N
K80100T		10 – 100	400	720	840	960	TK2N
K80150T		10 – 150		1080	1260	1440	TK4N
K80200T		10 – 200		1440	\	\	TK4N

Not: Belirtilen şarj kapasitesi bir çok faktöre bağlı olarak değişebilir (sıcaklık, güç kaynağı, pil durumu...)



3DYARGE

www.3dyarge.com